

Hoblování

Hoblované hrany, falcování dveří, jak na montáži nebo v dílně, toto vyžaduje profesionální stroje, na které se může spolehnout. Zejména při práci na stavbě je nezbytné, aby profesní práce přinesla výsledky. A přesně toto bylo pro hoblování značkou MAFELL vyvinuto.

MAFELL

Řezání

Vrtání

Broušení

Hoblování

Frézování

Odsávání

Hrana

Jednoruční hoblík MHU 82

Silný motor – bezproblémové nasazení v dlouhodobém provozu.



Optimální držadlo – výborné vedení.

Čistý a hladký povrch díky otáčkám 12000 ot./min.

Vlastnosti výrobku

- Motor s vysokým výkonem
- Vestavěné odsávání
- Dostupný s stacionární zařízením

Oblasti použití

- Vytváření falců
- Hoblování do šířky 82 mm
- Materiály např.: masivní dřevo

Popis výrobku

Jednoruční hoblík pro profesionály. Se svými 12000 ot./min umožňuje neobvykle čistý a hladký povrch.

Technická data hoblíku MHU 82 Vás nenechají klidným. 82 mm šířka hoblování, 22 mm šířka falce a odvod špon do velikosti 3 mm.

Také u MHU 82: velký výkon motoru 800 W byl vyvinut, vyroben a smontován. Dává hoblíku správnou sílu.

Technické údaje

	MHU 82
Šířka hoblování	82 mm
Odvod špon	0 – 3 mm
Hloubka falce	22 mm
Průměr hoblování Ø	59,5 mm
Otáčky na prázdno	12000 ot./min
Jmenovitý příkon	800 W
Odsávací hadice průměr	35 mm
Hmotnost	3,4 kg
Universální motor	230 V/50 Hz

Vybavení

Jednoruční hoblík MHU 82	912701
Jednoruční hoblík MHU 82 v T-MAX	912710

Rozsah dodávky

1 Odsávací adaptér Vnitřní průměr Ø 38 mm	033679
1 Vyměnitelné nože 1 pár, rychlořezná ocel	091696
1 Klíč 8 mm	093258
1 Přívodní kabel délky 4 m	087323

Příslušenství / Nástroje

Obraz	Označení	Obj. číslo
	Úhlový doraz smontovatelný, nastavitelný 0 - 45°	033096
	Úhlový doraz smontovatelný, pevný 90°	036858
	Vyměnitelný nůž 1 pár, HM - ocel	091696
	Vyměnitelný nůž 3 pár, HM - ocel	091697
	Upínací čelisti 1 kusů, pro 091696 a 091697	035101
	Šroubové svěrky pro stacionární zařízení	093232
	Odsávací pytlík	033707
	Odsávací nástavec Vnitřní průměr Ø 38 mm	033679

PG A
Ceník strana 20



Tesařský hoblík

ZH 205 Ec / ZH 245 Ec

Vysoký kvalitativní standard, nízké náklady a velká životnost



Sofistikovaná, na praxi orientovaná rukojeť a nízká hmotnost – snadná manipulace.

S odklápěcí rolničkou – pro maximální využití šířky hoblíku.

Jednosměrný vyměnitelný systém – šetří čas pro upnutí nožů.

Vlastnosti výrobku

- **CUPREX motor s vysokým výkonem**
- **Jedinečné odsávání špon**
- **Excelentní odvod špon**
- **Držení stroje je orientováno na praxi**

Oblasti použití

- Hoblování do šířky 208 mm (ZH 205 Ec)
- Hoblování do šířky 248 mm (ZH 245 Ec)
- Materiály např.: masivní dřevo

Popis výrobku

Jedinečný odvod špon od 0 - 4 mm.

Nový způsob odvodu třísek s excelentním vedením třísek díky zvýšeného proudění vzduchu a nového vzduchového potrubí jsou bez problémů vyhazovány i vlhké piliny bez ucpání.

Díky lehké konstrukci a pevné slitině váží hoblík pouze 13,2 popř. 12,5 kg.

Silný motor nabízí výkonovou rezervu.

Stejně jako u většiny strojů MAFELL, je inteligentní řídicí elektronika. Tato elektronika zajišťuje Soft start a konstantní rychlost při zatížení, tak i snížení rychlosti při volnoběhu a ochranu proti přetížení.

Technické údaje

	ZH 205 Ec	ZH 245 Ec
Šířka hoblování	208 mm	248 mm
Odvod špon	0 – 4 mm	0 – 4 mm
Průměr hoblování Ø	74 mm	74 mm
Otáčky na prázdno	8500 ot./min	8500 ot./min
Jmenovitý příkon	2300 W	2500 W
Hmotnost	12,5 kg	13,2 kg
Universální motor	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

Vybavení

Tesařský hoblík ZH 205 Ec	925201
Tesařský hoblík ZH 245 Ec	925101

Rozsah dodávky

1 Vyměnitelný nůž 1 pár, HL - ocel pro ZH 205 Ec	091897
1 Vyměnitelný nůž 1 pár, HL - ocel pro ZH 245 Ec	091696
1 Stranový klíč 8 mm	093258
1 Přívodní kabel délky 10 m	087378



S odklápěcí rolničkou – pro maximální využití šířky hoblíku.



Obrovský objem odvodu třísek pomocí zesíleného průtoku vzduchu s rotujícím prouděním foukaného vzduchu.



Odvod třísek velikosti 0 – 4 mm.



Stranový klíč se nachází přímo na stroji.

Příslušenství / Nástroje

Obraz	Označení	Obj. číslo	Obraz	Označení	Obj. číslo
	ZH 205 Ec:			ZH 245 Ec:	
	Vyměnitelný nůž 1 pár, HL - ocel	091897		Vyměnitelný nůž 1 pár, HL - ocel	091895
	Vyměnitelný nůž 3 páry, HL - ocel	091898		Vyměnitelný nůž 3 páry, HL - ocel	091896
	Upínací čelisti 1 kus pro 091897, 091898	203325		Upínací čelisti 1 kus pro 091895, 091896	203319
	Vodítko nože 1 pár pro 091897, 091898	091797		Vodítko nože 1 pár pro 091895, 091896	091796

PG B
Ceník strana 20



Tesařský hoblík ZH 320 Ec

Vysoký kvalitativní standard, nízké náklady a velká životnost.



Sofistikovaná, na praxi orientovaná rukojeť a nízká hmotnost – snadná manipulace.

S odklápěcí rolničkou – pro maximální využití šířky hoblíku.

Jednosměrný vyměnitelný systém – šetří čas pro upnutí nožů.

Vlastnosti výrobku

- **CUprex motor s vysokým výkonem**
- **Jedinečné odsávání špon**
- **Držení stroje je orientováno na praxi**

Oblasti použití

- Hoblování do šířky 320 mm
- Materiály např.: masivní dřevo

Popis výrobku

Nový způsob odvodu třísek s excelentním vedením třísek díky zvýšenému proudění vzduchu a nového vzduchového potrubí jsou bez problémů vyhazovány i vlhké piliny bez ucpání.

Díky vývoji motoru s výkonem 2700 W můžeme hoblovat šířku až 320 mm.

Díky lehké konstrukci a pevné slitině váží hoblík pouze 14 kg.

Stejně jako u většiny strojů MAFELL, je inteligentní řídicí elektronika. Tato elektronika zajišťuje pozvolný rozběh a konstantní rychlost při zatížení, tak i snížení rychlosti při volnoběhu a ochranu proti přetížení.

Rychlobrzda zastaví hoblovací válec v několika sekundách. Je to pouze detail, ale důležitý pro Vaší bezpečnost při hoblování.

Technické údaje

ZH 320 Ec

Šířka hoblování	320 mm
Odvod špon	0 – 3 mm
Průměr hoblování Ø	74 mm
Otáčky na prázdko	8500 ot./min
Jmenovitý příkon	2700 W
Hmotnost	14 kg
Universální motor	230 V/50 Hz

Vybavení

Tesařský hoblík ZH 320 Ec	924401
----------------------------------	---------------

Rozsah dodávky

1 Vyměnitelný nůž	091791
1 pár, HL - ocel	
1 Stranový klíč 8 mm	093258
1 Přívodní kabel délky 10 m	087378



S odklápěcí rolničkou – pro maximální využití šířky hoblíku.



Jedinečný odvod třísek s možností napojení odsávací hadice 75/80 mm.



Nenamáhavá práce díky ergonomickému držadlům.



Obrovský objem odvodu třísek pomocí zesíleného průtoku vzduchu s rotujícím prouděním foukaného vzduchu.

Příslušenství / Nástroje

Obraz	Označení	Obj. číslo
	Vyměnitelný nůž 1 pár, HL - ocel	091791
	Vyměnitelný nůž 3 páry, HL - ocel	091889
	Upínací čelisti 1 kus pro 091791, 091889	202295
	Vodítko nože 1 pár pro 091791, 091889	091790

PG B
Ceník strana 20

