

Výborné pracovní výsledky umožňují čisté pracovní prostředí. Průmyslové vysavače od MAFELL vytváří proti optimální předpoklady. Je jedno, zda vrtáte nebo zhotovujete otvor pro elektroinstalační krabici nebo brousíte laky. S tímto inovovaným průmyslovým vysavačem získáte na pracovišti a ve Vaší dílně patrnou úsporu času. Proti získáte nejen čisté pracovní, ale především zdravé prostředí.



Průmyslový vysavač S 25 M / S 50 M

Jednoduché nastavení odsávacího režimu a průměru odsávací hadice na čelní straně vysavače.

Při nasávání pilin se zastaví ventilátor automaticky po dosažení maximální náplně nádoby.



Vysavače třídy M jsou vybaveny praktickou deskou pro upnutí T-MAX.

Praktická odsávací hadice s rychlým připojením k vysavači/ bajonetový systém s dodatečným zajištěním.

Vlastnosti výrobku

- Vysavač třídy prachu M
- Automatické čištění filtru
- Antistatické provedení v dodávce

Oblasti použití

- Suché a mokré vysávání
- Odsávání pracovního odpadu
- Materiály např.: prach, špony, piliny

Popis výrobku

Pokud řežete, vrtáte nebo brousíte, pak potřebujete inovovaný vysavač MAFELL.

Mikroprocesorem řízená elektronika poskytuje pro všechny zařízení bezpečný a efektivní provoz. To zahrnuje stroj, odvod materiálu pozvolný soft-start a vypínací automatiku, která zaručí odsání materiálu z hadice po vypnutí stroje. Kromě toho může být prostřednictvím regulace otáček přizpůsobeno odpovídajícímu znečištění a průměru hadice.

Oba vysavače jsou testovány na třídu prach M a mohou být použity díky vysokému výkonu ve standardním průmyslu.

Vysoce výkonný motor ventilátoru s napojeným chlazením zajišťuje dlouhou životnost zařízení. Ideální pro mokré a suché vysávání.

MAFELL vysavače jsou se svou spínací automatikou vhodné pro elektronářadí od všech výrobců. Nabízí také varianty pro mokré odsávání.

Technické údaje

	S 25 M	S 50 M
Objem nádoby	25 l	50 l
Objem vody v nádobě	20 l	40 l
Odsávací hadice	Ø 66/58 mm	Ø 66/58 mm
Podtlak	248 mbar	248 mbar
Rozměry (Š x H x V)	500 x 405 x 565 mm	590 x 455 x 645 mm
Rychlost odsávání	220 m³/h	220 m³/h
Jmenovitý výkon	1200 W	1200 W
Hmotnost	13,2 kg	19,1 kg
Universální motor	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

Vybavení

Průmyslový vysavač S 25 M	919710
Průmyslový vysavač S 50 M	915901

Rozsah dodávky

1 Odsávací hadice 4 m Ø 27 mm s kuželem 35 mm, Odolná proti kroucení, Ø 66 mm bajonet, antistatická	093684
1 Filtrační kazeta 1 pár, polyester (8600 cm²)	093674
1 Držák MAX	
1 Pojezdové držadlo (S 50 M)	
1 Vlies filtrační sáček S 25 M 21 l použitelný objem S 50 M 45 l použitelný objem	
1 Přívodní kabel délky 8 m (S 25 M)	176030
1 Přívodní kabel délky 8 m (S 50 M)	078207



Elektronářadí v T-MAX se mohou jednoduše upnout na držák S 25 M, nebo na S 50 M.



Držák T-MAX lze použít, jako podložka pro řezané materiály.



Čistá práce, spojení hadice se strojem pomocí kužele 35 mm umožňuje také připojení ostatních zařízení.



Nový, více efektivní filtrační systém byl vyvinut pro elektronářadí.

Příslušenství / Nástroje

Obraz	Označení	Obj. číslo
	Odsávací hadice 4 m Ø 21 mm s kuželem 35 mm, Odolná proti kroucení, Ø 66 mm bajonet, antistatická	093679
	Odsávací hadice 4 m Ø 27 mm s kuželem 35 mm, Odolná proti kroucení, Ø 66 mm bajonet, antistatická	093684
	Odsávací hadice 5 m Ø 35 mm s kuželem 35 mm, Odolná proti kroucení, Ø 66 mm bajonet, antistatická	093681
	Odsávací hadice 2,5 m Ø 49 mm s kuželem 58 mm, Odolná proti kroucení, Ø 66 mm bajonet, statická	093682
	Set pro ruční vysávání D 35 2 Trubice 1 Podlahová hubice 1 Ruční držadlo 1 Hadice D 35, 2,5 m	093718
	T-MAX Velikost 4	095204
	Filtrační kazeta 1 pár, polyester (8600 cm²)	093674
	Vlies filtrační sáček 5 kusů, Objem: 21 litrů pro S 25 L / S 25 M	093719
	Vlies filtrační sáček 5 kusů, Objem: 45 litrů pro S 50 M	093722
	Redukce 58/35 mm	203602

Odsávací hadice (doporučené použití)

Který průměr hadice patří ke kterému stroji ?

Typ stroje	21 mm	27 mm	35 mm	49 mm
P1 cc	•	•		
KSS 300	•	•		
KSS 40 18 M bl	•	•		
KSS 50 cc		•		
KSS 50 18 M bl		•		
KSS 60 cc		•		
KSS 60 18 M bl		•		
KSS 80 Ec / 370		•		
PSS 3100 SE			•	
MT 55 cc		•		
MT 55 18 M bl		•		
MS 55		•		
KSP 40 Flexistem	•	•		
K 55 cc		•		
K 55 18 M bl		•		
K 65 cc		•		
K 65 18 M bl		•		
K 85 / K 85 Ec		•		
MKS 130 Ec			•	
MKS 145 / 165 Ec			•	
MKS 185 Ec			•	
Z 5 Ec		•		
ERIKA 60 E		• ¹⁾	• ¹⁾	•
ERIKA 70		• ²⁾	• ²⁾	•
ERIKA 85		• ²⁾	• ²⁾	•
DD40	•	•		
UVA 115 E	•	•		
EVA 150 E	•	•		
MHU 82		•	•	
LNF 20		•		
LO 65 Ec		•	•	
NFU 32			•	
NFU 50			•	
MF 26 cc		•	• ³⁾	
SKS 130		•		

¹⁾ Redukce doporučena

²⁾ Redukce doporučena, nebo odsávání jen na spodním odsávacím kanálu

³⁾ Odsávací hadice LW 35

Průmyslový vysavač S 25 L

Snadno přístupné, na čelním panelu je vstupní a výstupní přepínač pro automatické pulsní čištění filtru/vibrátory a regulátor otáček pro nastavení sacího výkonu.



Praktická odsávací hadice s rychlým připojením k vysavači/bajonetový systém s dodatečným zajištěním.

Při nasávání pilin se zastaví ventilátor automaticky po dosažení maximální naplně nádoby.

Vlastnosti výrobku

- Vysavač třídy prachu L
- Automatické čištění filtru
- Antistatické provedení v dodávce

Oblasti použití

- Suché a mokré vysávání
- Odsávání pracovního odpadu
- Materiály např.: prach, špony, piliny

Popis výrobku

Pokud řežete, vrtáte nebo brousíte, pak potřebujete inovovaný vysavač MAFELL.

Mikroprocesorem řízená elektronika poskytuje pro všechny zařízení bezpečný a efektivní provoz. To zahrnuje stroj, odvod materiálu po vypnutí stroje. Kromě toho může být prostřednictvím regulace otáček přizpůsobeno odpovídajícímu znečištění a průměru hadice.

Průmyslový vysavač S 25 L je zkonstruován pro třídu prachu L. Je možné ho díky velké schopnosti odsávání (99%) použít pro standardní a průmyslové použití.

Vysoce výkonný motor ventilátoru s napojeným chlazením zajišťuje dlouhou životnost zařízení. Ideální pro mokré a suché vysávání.

MAFELL vysavače jsou se svou spínací automatikou vhodné pro elektronářadí od všech výrobců. Nabízí také varianty pro mokré odsávání.

Technické údaje

	S 25 L
Objem nádoby	25 l
Objem vody v nádobě	20 l
Odsávací hadice	Ø 66/58 mm
Podtlak	248 mbar
Rozměry (Š x H x V)	425 x 380 x 570 mm
Rychlost odsávání	220 m ³ /h
Jmenovitý výkon	1200 W
Hmotnost	13,2 kg
Universální motor	230 V/50 Hz

Vybavení

Průmyslový vysavač S 25 L	919755
---------------------------	--------

Rozsah dodávky

1 Odsávací hadice 4 m Ø 27 mm s kuželem 35 mm, Odolná proti kroucení, Ø 66 mm bajonet, antistatická	093684
1 Filtrační kazeta 1 pár, polyester (8600 cm ²)	093674
1 Vlies filtrační sáček 21 l použitelný objem	
1 Přívodní kabel délky 8 m	078207



Nový, více efektivní filtrační systém byl vyvinut pro elektronářadí.



Čistá práce, spojení hadice se strojem pomocí kužele 35 mm umožňuje také připojení ostatních zařízení.



Nádoba o objemu 25 litrů je vyrobena ze speciální umělé hmoty, je odolná proti nárazu a dlouhodobě použitelná. Navíc je odolná proti korozi a rezistentní vůči kyselinám a louhům.



Hadice je antistatická. Tím je uživatel chráněn proti úrazu elektrickým proudem a snižuje se přilnavost prachu v hadici.

Příslušenství / Nástroje

Obraz	Označení	Obj. číslo
	Odsávací hadice 4 m Ø 21 mm s kuželem 35 mm, Odolná proti kroucení, Ø 66 mm bajonet, antistatická	093679
	Odsávací hadice 4 m Ø 27 mm s kuželem 35 mm, Odolná proti kroucení, Ø 66 mm bajonet, antistatická	093684
	Odsávací hadice 5 m Ø 35 mm s kuželem 35 mm, Odolná proti kroucení, Ø 66 mm bajonet, antistatická	093681
	Odsávací hadice 2,5 m Ø 49 mm s kuželem 58 mm, Odolná proti kroucení, Ø 66 mm bajonet, statická	093682
	Set pro ruční vysávání D 35 2 Trubice 1 Podlahová hubice 1 Ruční držadlo 1 Hadice D 35, 2,5 m	093718
	Filtrační kazeta 1 pár, polyester (8600 cm ²)	093674
	Vlies filtrační sáček 5 kusů, Objem: 21 litrů pro S 25 L	093719
	Redukce 58/35 mm	203602

Odsávací hadice (doporučené použití)

Který průměr hadice patří ke kterému stroji ?

Typ stroje	21 mm	27 mm	35 mm	49 mm
P1 cc	•	•		
KSS 300	•	•		
KSS 40 18 M bl	•	•		
KSS 50 cc		•		
KSS 50 18 M bl		•		
KSS 60 cc		•		
KSS 60 18 M bl		•		
KSS 80 Ec / 370		•		
PSS 3100 SE			•	
MT 55 cc		•		
MT 55 18 M bl		•		
MS 55		•		
KSP 40 Flexistem	•	•		
K 55 cc		•		
K 55 18 M bl		•		
K 65 cc		•		
K 65 18 M bl		•		
K 85 / K 85 Ec		•		
MKS 130 Ec			•	
MKS 145 / 165 Ec			•	
MKS 185 Ec			•	
Z 5 Ec		•		
ERIKA 60 E		• ¹⁾	• ¹⁾	•
ERIKA 70		• ²⁾	• ²⁾	•
ERIKA 85		• ²⁾	• ²⁾	•
DD40	•	•		
UVA 115 E	•	•		
EVA 150 E	•	•		
MHU 82		•	•	
LNF 20		•		
LO 65 Ec		•		•
NFU 32				•
NFU 50				•
MF 26 cc		•	• ³⁾	
SKS 130		•		

¹⁾ Redukce doporučena

²⁾ Redukce doporučena, nebo odsávání jen na spodním odsávacím kanálu

³⁾ Odsávací hadice LW 35

Průmyslový vysavač S 35 M

Jednoduché nastavení odsávacího režimu a průměru odsávací hadice na čelní straně vysavače.



Díky speciálnímu povlaku, se filtr ještě méně zanáší. Kombinace s velmi efektivní technikou automatického čištění filtru umožňuje stále, bezproblémové odsávání jemného prachu.

Stálý provoz bez přestávek. Díky nejmodernější technice automatického čištění filtru, je i v době čištění, stále vysoký výkon odsávání k dispozici.

Vlastnosti výrobku

- Vysavač třídy prachu M
- Permanent Clean pro dlouhodobé práce bez přerušení
- Senzorová technika iPulse sleduje znečištění filtru
- Antistatické provedení v dodávce

Oblasti použití

- Suché a mokré vysávání
- Odsávání pracovního odpadu
- Materiály např.: prach, špony, piliny

Popis výrobku

Zcela nově vyvinutý vysavač S 35 M spojuje výjimečnou kvalitu odsávání s vysokým komfortem pro uživatele. Díky funkci Permanent Clean, nanopovlaku na hlavním filtru a inteligentní senzorové technologii iPulse je možno bez problémů, stále a spolehlivě odsávat jakýkoliv prach třídy M.

Speciální senzorová technika kontroluje stav znečištění filtru. Výhodou je, že filtr je čištěn jen v případě nutnosti a ne v pevných intervalech, nebo pokud je ucpaná, nebo skrýplá hadice.

MAFELL vysavače jsou se svou spínací automatikou vhodné pro elektronářadí od všech výrobců. Nabízí také varianty pro mokré odsávání.

Technické údaje

	S 35 M
Objem nádoby	35 l
Objem vody v nádobě	22 l
Odsávací hadice	Ø 66/58 mm
Podtlak	248 mbar
Rozměry (Š x H x V)	500 x 405 x 570 mm
Rychlost odsávání	220 m ³ /h
Jmenovitý výkon	1400 W
Hmotnost	15 kg
Universální motor	230 V/50 Hz

Vybavení

Průmyslový vysavač S 35 M	919725
---------------------------	--------

Rozsah dodávky

1 Odsávací hadice 4 m Ø 27 mm s kuzelem 35 mm, Odolná proti kroucení, Ø 66 mm bajonet, antistatická	093684
1 Filtrační kazeta 1 pár, PE s Nano-povlakem (8600 cm ²)	093720
1 PE filtrační sáček FB 35	
1 Přívodní kabel délky 8 m	176030

PG A
Ceník strana 27



Nízké nebezpečí, dvě kolečka vpředu a dvě velké kolečka vzadu umožňují mobilitu a bezpečnost vysavače.



Hadice má antistatické provedení, které zabraňuje, aby prach nezůstával v hadici.



Nádoba o objemu 35 litrů je vyrobena ze speciální umělé hmoty, je odolná proti nárazu a dlouhodobě použitelná. Navíc je odolná proti korozi a rezistentní vůči kyselinám a louhům.

Příslušenství / Nástroje

Obraz	Označení	Obj. číslo
	Odsávací hadice 4 m Ø 27 mm s kuzelem 35 mm, Odolná proti kroucení, Ø 66 mm bajonet, antistatická	093684
	Odsávací hadice 5 m Ø 35 mm s kuzelem 35 mm, Odolná proti kroucení, Ø 66 mm bajonet, antistatická	093681
	Odsávací hadice 2,5 m Ø 49 mm s kuzelem 58 mm, Odolná proti kroucení, Ø 66 mm bajonet, statická	093682
	Set pro ruční vysávání D 35 2 Trubice 1 Podlahová hubice 1 Ruční držadlo 1 Hadice D 35, 2,5 m	093718
	Filtrační kazeta 1 pár, polyester (8600 cm ²)	093674
	Filtrační kazeta 1 pár, PE s Nano-povlakem (8600 cm ²)	093720
	Vlies filtrační sáček 5 kusů, Objem: 25 litrů pro S 35 M	093719
	PE filtrační sáček 5 kusů, Objem: 21 litrů pro S 35 M	093721
	Redukce 58/35 mm	203602
	Držák stroje S200-MH	207164
	Sáček na prach S 200 2 ks	093791
	Velkoobjemová nádoba S 200 1 ks, včetně držáku na vysavač, ochrany na prach a 2 ks sáčků S 200	206869

Odsávací hadice (doporučené použití)

Který průměr hadice patří ke kterému stroji ?

Typ stroje	21 mm	27 mm	35 mm	49 mm
P1 cc	•	•		
KSS 300	•	•		
KSS 40 18 M bl	•	•		
KSS 50 cc		•		
KSS 50 18 M bl		•		
KSS 60 cc		•		
KSS 60 18 M bl		•		
KSS 80 Ec / 370		•		
PSS 3100 SE			•	
MT 55 cc		•		
MT 55 18 M bl		•		
MS 55		•		
KSP 40 Flexistem	•	•		
K 55 cc		•		
K 55 18 M bl		•		
K 65 cc		•		
K 65 18 M bl		•		
K 85 / K 85 Ec		•		
MKS 130 Ec			•	
MKS 145 / 165 Ec			•	
MKS 185 Ec			•	
Z 5 Ec		•		
ERIKA 60 E		• ¹⁾	• ¹⁾	•
ERIKA 70		• ²⁾	• ²⁾	•
ERIKA 85		• ²⁾	• ²⁾	•
DD40	•	•		
UVA 115 E	•	•		
EVA 150 E	•	•		
MHU 82		•	•	
LNf 20		•		
LO 65 Ec		•		•
NFU 32				•
NFU 50				•
MF 26 cc		•	• ³⁾	
SKS 130		•		

¹⁾ Redukce doporučena

²⁾ Redukce doporučena, nebo odsávání jen na spodním odsávacím kanálu

³⁾ Odsávací hadice LW 35